

Nebula EcoExtra

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny c.o. i c.w.u.



KONDENSACJA



MONTAŻ WEWNĄTRZ



MOŻLIWOŚĆ POŁ. Z SYS. SOLARNYM



WYSOKA MODULACJA 1:9



POMPA MODULUJĄCA



STEROWANIE 2 STREFAMI W STANDARDZIE



DOTYKOWY WYŚWIETLACZ



SCAMBIATORE SANITARIO 26 PŁYT WYMIENNIKA



ACQUAPLUS



FUNKCYJA ZEROCAL (BRAK OSADÓW KAMIENIA)

- nowatorskie wzornictwo z obudową z polietylenu
 - panel sterujący Touch Screen
 - komfort c.w.u. ★★★
 - funkcja Zerocal (zabezpieczenie przeciw osadzaniu się kamienia kotłowego)
 - montaż na zewnątrz w kasecie ochronnej
- Modele 24 i 32 kW;
 - montaż na zewnątrz w miejscu częściowo osłoniętym (pod zadaszeniem);
 - klasa A efektywności energetycznej ★★★★★ (Dyrektywa UE 2010/30/UE);
 - klasa emisji NOx 5 (EN 483);
 - zintegrowany mosiężny kolektor hydrauliczny (przepływomierz z filtrem zimnej wody, automatyczny zawór różnicowy, zawór bezpieczeństwa, czujnik ciśnienia, kurek opróżniania, połączenie do naczynia wzbiorczego o pojemności 10l);
 - izolowany wymiennik wtórny z 26 płytami;
 - komfort c.w.u. ★★★ (EN 13203) z programowalną funkcją wstępnego podgrzewania;
 - funkcja Zerocal w standardzie (zabezpieczenie przeciw osadzaniu się kamienia kotłowego);
 - interfejs użytkownika z panelem dotykowym;
 - pilot zdalnego sterowania - opcjonalnie;
 - palnik z pełnym wstępnym mieszanym o szerokim zakresie modulacji (1:9);
 - pompa modułująca z kontrolą ΔT ;
 - elektroniczna funkcja ochrony przed zamrożeniem do $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ w standardzie;
 - system regulacji temperatury zintegrowany z zewnętrznym czujnikiem (opcjonalnie);
 - przystosowany do połączenia modemu gsm;
 - przełącznik wielofunkcyjny mogący sterować (przy czym jedna opcja wyklucza drugą):
 - zaworami strefowymi,
 - pompą obiegową lub zaworem przełączającym obieg solarny (wizualizacja pracy pompy - bezpośrednio na ekranie kotła),
 - sygnalizacją zdalnego alarmu,
 - pompą wspomagającą;
 - przystosowany do sterowania dodatkowymi strefami grzewczymi za pomocą czujnika zewnętrznego (zestaw opcjonalny);
 - możliwość sterowania złożonymi systemami solarnymi dzięki dedykowanej karcie elektronicznej (opcjonalnie);
 - stopień ochrony elektrycznej IPX5D.



Pilot zdalnego sterowania (opcjonalnie)



Pompa modułująca

Uwaga: Dostawa kotła obejmuje przyłącza hydrauliczne i 4 zawory.